



L'alliance de la performance et de la nature

Des granulés 100 % naturels, rien d'autre.

Nos granulés sont issus exclusivement de sciures vierges provenant de forêts locales, gérées durablement.

Aucun additif, aucun liant : seulement du bois pour une combustion propre et efficace.

Un excellent pouvoir calorifique.

Grâce à leur fort pouvoir calorifique et à leur taux d'humidité ultra bas, **les granulés Gruchy Pellets Premium délivrent une chaleur puissante et constante**, tout en maximisant les performances de votre chaudière.

Propreté et fiabilité à chaque utilisation.

Grâce à nos systèmes de stockage optimisés, à notre système de chargement soigné, et à nos camions équipés d'aspirateurs embarqués, **finis les bourrages et les nettoyages fréquents.**

Notre processus complet, du stockage au chargement, jusqu'à la livraison, **garantit un granulé homogène, avec très peu de poussière et une fluidité parfaite** jusqu'à la vis sans fin.

Résultat : votre système dure plus longtemps et fonctionne de façon optimale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	100% bois vierge
Additifs	0%
PCI sur brut	$4,8 \leq \text{PCI} \leq 5,3 \text{ kWh.kg}^{-1}$
Taux de fine	< 1 %
Taux de cendre	$\leq 0,5 \%$
Durabilité	$\geq 97,5 \%$
Longueur	$3,15 \text{ mm} < L < 40 \text{ mm}$
Diamètre	6 mm ± 1

**100%**
RÉSINEUX

Fabriqué pour durer. Pensé pour vous.

Gruchy Pellets Premium, c'est la garantie d'un confort durable, d'un rendement optimisé, et d'un choix responsable pour chauffer votre foyer.



GRUCHY PELLETS PREMIUM

VRAC



GRUCHY
Depuis 1971

Les certifications DINplus, NF et ENplus assurent la conformité à la norme NF EN ISO 17225-1, qui définit les critères de qualité des granulés de bois. Le tableau ci-dessous présente une comparaison des caractéristiques techniques des granulés de bois Gruchy Pellets Premium avec les exigences de ces différentes certifications.

FORTEMENT RECOMMANDÉS

par les professionnels du chauffage



Poêle
à granulés



Chaudière
à granulés



Insert
à granulés

	 GRUCHY Depuis 1971			
Composition	100 % bois vierge	bois vierge	bois vierge	bois vierge
Additifs (% en produit sec)	0 %	≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %
PCI sur brut	4,8 ≤ PCI ≤ 5,3 kWh.kg-1	≥ 4,6 kWh.kg-1	≥ 4,6 kWh.kg-1	≥ 4,6 kWh.kg-1
Taux de fine (% en masse < 3,15 mm au chargement ou conditionnement)	< 0,5 % < 1 % vrac	≤ 0,5 % sac ≤ 1 % vrac	≤ 0,5 % sac ≤ 1 % vrac	≤ 0,5 % sac ≤ 1 % vrac
Taux de cendre (% en masse de granulé après essais)	≤ 0,5 %	≤ 0,7 %	≤ 0,6 %	≤ 0,7 %
Durabilité (% en masse sur produit sec à 550°C)	≥ 97,5 %	≥ 97,5 %	≥ 98 %	≥ 98 %
Humidité (% en produit humide)	≤ 8 %	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 10 %
Longueur	3,15 mm < L < 40 mm	3,15 mm < L < 40 mm	3,15 mm < L < 40 mm	3,15 mm < L < 40 mm
Diamètre	6 mm ±1	6 mm ±1	6 mm ±1	6 mm ±1

L'énergie est notre avenir, économisons-la !



Nous livrons dans les régions suivantes :

Île-de-France : tous les départements

Normandie : tous les départements

Picardie : L'Oise (60) et La Somme (80)

Centre-Val de Loire : L'Eure-et-Loir (28)

Pays de la Loire : La Sarthe (72)

Bénéficiez de nos nombreux conseils, services et produits sur notre site :

www.combustibles-gruchy.fr

